

## Polar 25

## Polar 35

## Polar 50

INNEDEL, HVIT		RAS-(B)25G3KVSG-ND	RAS-(B)35G3KVSG-ND	RAS-B50G3KBSG-ND
INNEDEL, SORT		RAS-(B)25G3KVSGB-ND	RAS-(B)35G3KVSGB-ND	
UTEDEL		RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1	RAS-50G3AVSG-ND
SCOP		5,10	5,10	4,60
Energiklasse		A+++	A+++	A++
Kuldemedium		R32	R32	R32
<b>OPPVARMING:</b>				
Varmeeffekt nom. (mln.-maks.)	W	3200 (1000 - 7200)	4200 (1000 - 7600)	6000 (1000 - 8700)
COP nomInell		4,92	4,57	4,00
Tilført effekt nom. (mln.-maks.)	W	650 (200 - 2400)	920 (200 - 2500)	1500 (280 - 2700)
Maks. varmeeffekt v/ -7 °C	W	4250	4750	6900
Maks. varmeeffekt v/ -10 °C	W	4100	4500	6800
Maks. varmeeffekt v/ -15 °C	W	3800	4000	6500
Maks. varmeeffekt v/ -20 °C	W	3200	3300	5800
Maks. varmeeffekt v/ -25 °C	W	2600	2700	5100
<b>KJØLING:</b>				
Kjøleeffekt nom. (mln. -maks.)	W	2800 (1000 - 3500)	3500 (1100 - 4500)	5000 (1000 - 6500)
EER nom.		4,44	4,12	3,52
SEER		7,70	7,30	7,00
Energiklasse		A++	A++	A++
Tilført effekt nom. (mln.-maks.)	W	630 (220 - 870)	850 (260 - 1370)	1420 (320 - 2270)
<b>LYDTRYKK:</b>				
Innedel, lav/høy	dB(A)	25/42	25/43	31/45
Innedel, stillemodus	dB(A)	19	19	26
Utedel, nattmodus/høy	dB(A)	39/45	42/47	46/49
<b>DIMENSJONER:</b>				
Innedel, HxBxD	cm	293x800x226	293x800x226	320x1053x245
Utedel, HxBxD	cm	550x780x290	550x780x290	710x900x320
<b>ELEKTRISK TILKOBLING:</b>				
Anbefalt sikring	A	16	16	20